

クロマトチャンバ

CHROMATO CHAMBER

プレハブ構造
組み立て式

■TCC-1207

(内容積：1,500)

■TCC-1607

(内容積：1,780)

■TCC-2407

(内容積：2,650)



▲TCC-1607

①高精度な庫内温度制御

温度制御にファジー制御をプラス。温度精度の向上、冷やし過ぎなどの電力ロスを抑えた省エネ設計です。

②均一な温度分布

庫内の空気を前・右・左の3方向へ循環させることにより、温度分布のバラつきを抑えます。

③ヒータ入りガラスドア

温度差によるドアガラスのくもりを防ぎ、チャンバ内の試薬などをいつまでも視認できる優れた結露防止効果を発揮します。

④現地組立式

現地組立式を採用。内容量に関わらず入口や階段など、搬入経路の制約を最小限に抑えます。

⑤デジタル表示

温度表示は視認性に優れたデジタル表示を採用。数値の確認も容易で正確な設定が可能です。

⑥庫内異常温度警報装置

庫内温度が設定値を超えて上昇・下降した場合、ランプ表示とブザー音にて報知します。

仕 様

型 名		TCC-1207	TCC-1607	TCC-2407
本体寸法 (W×D×H mm)		1,330×770×2,300	1,560×770×2,300	2,275×770×2,300
庫内寸法 (W×D×H mm)		1,242×662×1,830	1,472×662×1,830	2,187×662×1,830
ドア寸法・枚数 (W×H mm×枚数)		585×1,600×2	700×1,600×2	700×1,600×3
内 容 量 (ℓ)		1,500	1,780	2,650
冷却装置 (W) ／ 冷媒 (量 [g])		400 / R404A (365g)		600 / R404A (550g)
消費電力 (W)		730		830
発熱量 (W)	50Hz	1,130		1,440
	60Hz	1,300		1,590
温度制御		電 子 式		
温度設定範囲		+3 ～ +10 ℃		
庫 内 灯		40W × 2		
ガラス結露防止		ヒーター入りガラス		
外 装 材		カラー鋼板 (オイスターホワイト)		
内 装 材		カラー鋼板 (オイスターホワイト)		
断 熱 材		硬質ポリウレタンフォーム注入発泡		
本 体 質 量		約 210 kg	約 230 kg	約 290 kg
電 源 容 量		単相 AC100V 20A 50/60Hz		3相 AC200V 5A 単相 AC100V 15A (両電源が必要) 50/60Hz
庫 内 設 備		・防湿型電源コンセント 2個 (単相 AC100V 10A) ・スルーパイプ 2本		
漏電ブレーカ		漏電遮断容量 30mA 冷却装置用 15A 庫内装置用 15A		漏電遮断容量 30mA 冷却装置用 20A 庫内装置用 15A

※ 使用環境条件 : 0℃ ～ +30℃ , RH85%以下 (結露のないこと)

販売元 URL:<http://bio.tomys.co.jp>

株式会社 トミー精工

本 社 〒179-0073 東京都練馬区田柄3-14-17
 札幌 〒001-0020 札幌市北区北20条西2-1-7
 仙台 〒980-0871 仙台市青葉区八幡2-11-11
 つくば 〒300-0847 土浦市卸町1-5-5

電話 03-5987-3111
 電話 011-728-1311
 電話 022-273-5033
 電話 029-830-5166

神 奈 川 〒243-0025 厚木市上落合351-1
 大 阪 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-4-6
 名古屋 〒480-1117 愛知県長久手市喜多嶺802
 福 岡 〒811-2405 福岡県糟屋郡篠栗町篠栗4887-8

電話 046-220-5371
 電話 06-6305-3333
 電話 0561-61-0250
 電話 092-948-1712

関連企業: 株式会社トミーメディコ 電話 03-5818-0108 トミー沖縄ノボサイエンス株式会社 電話 098-942-5133
 トミーデジタルバイオロジー株式会社 電話 03-5971-8160

●価格および仕様、外観は、改良のため何の予告もなく変更する場合があります。実際のご注文・ご購入時には、当社までご確認ください。
 ●このカタログに掲載されている価格には消費税は含まれておりません。