

【大判プリンター】 iPF8400の仕様

この質問の対象商品

備考

<重要> 使用環境によって、下記の数値と異なる場合があります。

<プリンタ>

電源		AC 100～240 V (50/60 Hz)	
消費電力	動作時	190W以下	
	スリープモード時	100～120V:5W以下	
		220～240V:6W以下	
	電源オフ時	0.5W以下(*1)	
稼動音(*2)	音圧レベル	動作時	約50dB (A)
		待機時	35dB (A) 以下
	音響パワーレベル (動作時)		約6.8Bels
動作環境	温度	15～30℃	
	湿度	10～80% (結露なきこと)	
寸法 (幅×奥行×高さ mm)	本体とスタンド (ロールホルダー、バスケットを含む)	1893×975×1144 mm	
	本体とスタンド (プリントヘッ		

アンケート

質量	ド、インクタンク を含まない)	約143kg
設置面積（幅×奥行 ×高さ mm）	本体のみ	2293×1675×1500 mm
関連基準	国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法/GPN(日本)、RoHS	

備考

*1: 電源をオフにした状態でも、若干の電力が消費されます。電力消費量を0にする場合は、電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜いてください。 *2: 測定方法はISO7779に基づいています。動作時の印刷条件は、ドライバの [基本設定] の [用紙の種類] を [Canon フォト光沢紙HG] 、 [詳細設定モード] の [優先画質] を [写真・イラスト] 、 [印刷品質] を [標準] に設定しています。

<印刷性能>

印刷方式	バブルジェット方式	
最高解像度	2400 dpi（横）（*1）× 1200 dpi（縦）	
プリントヘッド	PF-05×2	
ノズル数	各色2560ノズル	

備考

*1: 最小1/2400インチのドット（インク滴）間隔でプリントします。

<メモリとハードディスク>

メモリ	384MB		
ハードディスク容量	250GB		
	個人ボックス（恒久保存領域）	140GB	
保存可能な印刷ジョブ数	共通ボックス	最大100個	
	個人ボックス	最大100個	

<インタフェース>

Hi-Speed USB	形状	本体内蔵
	モード	Full Speed (12 Mbit/sec) 、 High Speed (480 Mbit/sec) 、 バルク転送
	コネクタ形状	シリーズB (4ピン)
Gigabit Ethernet	形状	本体内蔵
	規格	IEEE 802.3 10Base-T、IEEE 802.3u 100Base-TX/Auto-Negotiation、IEEE 802.3ab 1000Base-T/Auto-Negotiation、IEEE 802.3x Full Duplex
	プロトコル	IPX/SPX (Netware 4.2 (J) 、 5.1 (J) 、 6.0 (J)) 、 SNMP (Canon-MIB 対応) 、 HTTP、TCP/IP (IPv4/IPv6) 、 AppleTalk

<インク>

色	型番	インクタイプ	容量
マットブラック	PFI-306 MBK	顔料インク	330 ml
ブラック	PFI-306 BK		
シアン	PFI-306 C		
マゼンタ	PFI-306 M		
イエロー	PFI-306 Y		
フォトシアン	PFI-306 PC		
		顔料インク	330 ml

フォトマゼンタ	PFI-306 PM		
レッド	PFI-306 R		
グリーン	PFI-306 G		
ブルー	PFI-306 B		
グレー	PFI-306 GY		
フォトグレー	PFI-306 PGY		
色	型番	インクタイプ	容量
マットブラック	PFI-706 MBK	顔料インク	700 ml
ブラック	PFI-706 BK		
シアン	PFI-706 C		
マゼンタ	PFI-706 M		
イエロー	PFI-706 Y		
フォトシアン	PFI-706 PC		
フォトマゼンタ	PFI-706 PM		
レッド	PFI-706 R		
グリーン	PFI-706 G		
ブルー	PFI-706 B		
グレー	PFI-706 GY		
フォトグレー	PFI-706 PGY		

備考

*1: プリンタに同梱のスターターインクタンクは各色330ml

<用紙>

用紙幅	ロール紙	254～1117.6mm
	カット紙	203.2～1118.0mm
最小用紙長さ		203.2 mm

最大印字可能長さ(*1)	ロール紙	18 m
	カット紙	1600 mm
用紙厚さ	ロール紙	0.07～0.8 mm
	カット紙	0.07～0.8 mm
ロール紙最大外径		150 mm 以下
対応紙管内径		2インチ / 3インチ

印刷領域	印刷可能領域での余白			印刷推奨領域での余白		
	上端	下端	左右端	上端	下端	左右端
カット紙	5 mm	23 mm	5 mm	20 mm	23 mm	5 mm
ロール紙	0/5 mm	0/5 mm	0/5 mm	20 mm	5 mm	5 mm

備考

*1: OSおよびアプリケーションにより異なります。

このQ&Aは役に立ちましたか



役に立った



役に立たなかった

この質問の対象商品（商品ごとの詳細は本文内を参照してください。）

大判プリンター / iPF8400

▶ お問い合わせ ▶ サイトのご利用について ▶ 個人情報の取り扱いについて

© Canon Inc./Canon Marketing Japan Inc.